




MASTVERLÄNGERUNG (optional)



GESCHÜTZTER TANK



ROBUSTE WINDENEINHEIT



4 ABSPANNSEILE





Beim **K 301-H** handelt es sich um ein kompaktes und schnelles Anhängergerät zur Bergaufseilung. Es überzeugt durch einfachste Bedienung, zuverlässige und robuste Bauweise sowie kurzen Montage- und Demontagezeiten im Einsatz. Speziell geeignet für Durchforstung und kleine Endnutzung.

## TECHNISCHE DATEN

SEILFASSUNG	STANDARD	ALTERNATIV	ZUGKRAFT		SEILGESCHWINDIGKEIT	
Tragseil	550 m Ø 16 mm verdichtet	400 m Ø 18 mm verdichtet	Tragseil	50 kN	Leerfahrt	beliebig über Bremse
Zugseil	500 m Ø 10 mm verdichtet	630 m Ø 9 mm verdichtet	Zugseil	26 kN	Lastfahrt	bis zu 340 m/min
Abspannseile	4x50 m Ø 16 mm / 2x10 m Abspannseilverlängerungen	-				

## ANTRIEB

- Cummins QSB 4.5 Dieselmotor (EU-STAGE III A) mit 110 PS
- Allison AT545 Automatikgetriebe
- Kardanwelle
- Schneckengetriebe

## MAST

Standardmast (starr)	8,5 m
Mit Mastverlängerung	9,7 m
Arbeitsbereich	360°

## MERKMALE

- Einfachste Bedienung
- Bewährte Komponenten
- Leistungsfähige Kraftübertragung auf das Zugseil
- Große versperrbare Stauräume
- Hydraulischer Masthub
- 180 Ah Akkumulatoren für sicheren Start bei jeder Temperatur
- 200 Liter Dieseltank
- Optimale Wartungszugänglichkeit
- Kostengünstig in der Anschaffung
- Mastverlängerung 1,2 m (optional)

## LAUFWÄGEN

	SKA 1	SKA 1-Z
	Ø 12-24 mm	Ø 12-24 mm
	Ø 8-11 mm	Ø 8-11 mm
	ca. 160 kg	ca. 190 kg
	ca. 1,5 t	ca. 1,5 t

